

FUGAPROOF

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН ДЛЯ ШВОВ



ЦЕМЕНТНЫЕ ШВЫ



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Препятствует впитыванию пятен.
- Облегчает удаление загрязнений.
- Идеально подходит для мозаики.
- Сохраняет первоначальный вид швов на протяжении длительного времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не окрашивает швы.
- Двойное действие: защищает швы и облегчает уборку.
- Без запаха.
- Очень быстро высыхает.
- Средство на водной основе, экологически чистое.
- Практичное отверстие для более легкого нанесения средства.
- Средство с низким содержанием летучих органических соединений VOC: сертификация GEV и маркировка EC1PLUS

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение:

1. Наносить на швы с помощью специального практического отверстия.
2. Пройтись плоской кистью для выравнивания.
3. Оставить высыхать. Через час покрытие готово к эксплуатации.

Средство может наноситься непосредственно плоской кистью, для чего его необходимо перелить в соответствующую емкость.

Возможные неровности при нанесении средства на плитку немедленно удаляются чистой бумагой или тряпкой.

Упаковка

Упаковка на 500 мл: картонный ящик на 12 единиц.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

100 м² для плитки 10x10 и швов 0,5 см

750 м² для плитки 30x30 и швов 0,2 см

"Указан примерный расход для одного слоя"

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Не допускать замораживания средства в канистре.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

СОСТАВ

Органические смолы, диспергированные в воде.

ЭТИКЕТКА

Не требуется наличие специальных этикеток или предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не классифицирован как опасный при соблюдении данной инструкции.

В соответствии с Законодательным декретом 161/06:

Категория: фиксирующий праймер (водоотталкивающий).

Предельное значение UE (Кат.: 1/h): 30 г/л (2010).
Данное средство содержит максимально 0 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство

Цвет: прозрачный желтоватый

Запах: спиртовой

Плотность: 1,010 кг/л

pH: 4,6

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

PEB. 00 - 02.09.2014

FUGAPROOF

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ШВОВ

ВСЕ ТИПЫ ШВОВ

на водной
основе



РАСХОД

750 мл средства позволяют обработать:

до 850 погонных метров

Указанный расход средства для нанесения в один слой является приблизительным и зависит от характеристик материала.

Упаковка

Флаконы объемом 750 мл с распылителем:
6 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Не допускать замораживания средства в канистре.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защищает и дезинфицирует цементные швы
- Облегчает удаление обычных загрязнений.
- Избегать попадания воды и грязи на поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологичное средство на водной основе
- Готовое к использованию и легко наносимое средство
- Безопасно для нанесения распылением
- Не содержит летучих органических соединений: экологичное средство, сертифицированное по стандарту EC1PLUS
- Не изменяет первоначальный цвет швов.
- Без запаха
- Технология на водной основе: существенно уменьшает время обработки
- Может наноситься на влажные поверхности
- Средство сертифицировано по классу A+ в соответствии с французскими стандартами по выделению летучих органических соединений

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: Средство готово к использованию. Порядок применения

Очистите поверхность используя моющее средство **FUGANET**. После того как поверхность высохнет, распылите **FUGAPROOF** непосредственно на швы и удалите излишки продукта ветошью. Хождение по поверхности возможно через 4 часа.

Внимание

*Не мочите поверхность в течение первых 24 часов после обработки. Следы засохшего средства, не удаленные при нанесении, можно удалить с помощью **EASYWASH** или средства **CLEANER PRO**, разбавленного в отношении 1:30.*