

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

НЕПОЛИРОВАННЫЙ МРАМОР И ГРАНИТ, КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ, ЦЕМЕНТ, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ КАМЕНЬ



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защищает наружные напольные покрытия от воды и влаги.
- Делает водоотталкивающими стены и облицовочные покрытия.
- Идеален для фасадов и цементных стен.
- Защищает швы.
- Защищает поверхности от разрушающего действия атмосферных осадков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает паропроницаемую защитную обработку, продолжительный срок службы и способность к восстановлению.
- Не изменяет внешний вид материалов.
- Не желтеет ни при каких погодных условиях и эксплуатации.
- Обладает высокой степенью проникновения.
- Небольшой расход.
- Препятствует образованию мха и плесени.
- Удаляет высолы.
- Средство сертифицировано по классу А+ в соответствии с французскими стандартами по выделению летучих органических соединений

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение: Равномерно нанесите на чистую и сухую поверхность в два слоя средство **HYDROREP** кистью или другим инструментом с перерывом в 8 часов между нанесениями слоев. Если камень в незначительных количествах впитывает влагу (как, например, аспидный сланец), достаточно нанести единственный слой продукта.

Чтобы завершить цикл нанесения маслоотталкивающей защиты, нанесите вместо второго слоя средства **HYDROREP** защиту от пятен **FOB XTREME**.

Ходить по поверхности можно всего через 8 часа. Средство начинает оказывать водоотталкивающее действие через 24 часа.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

средство наносят на вертикальные поверхности методом безвоздушного распыления до полного израсходования с использованием СИЗ в соответствии с указаниями в паспорте безопасности.

Внимание:

На натуральном камне попробовать средство на небольшом участке поверхности, чтобы проверить устойчивость цвета материала. Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь. Не защищает от агрессивного действия кислот.



РАСХОД

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД (1 литр):

Натуральный камень 10-20 м²

Цемент 5 м²

“Указан примерный расход для одного слоя”

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

5 л: 4 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Не защищает от агрессивного действия кислот.
- Использование полировальной машины допускается только при наличии всех её частей.
- Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 0° до 30° С

Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30°С.