

FILAMP90

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ОТ ПЯТЕН НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
ДЛЯ ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
- КАМЕНЬ И ГЛЯНЦЕВЫЕ АГЛОМЕРАТЫ



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Лучшая защита от пятен для керамогранита, мрамора и гранита с полированной отделкой.
- Служит средством для удаления граффити на вертикальных поверхностях из полированного натурального камня.
- Идеально подходит для защиты столов, столешниц в ванной комнате и на кухне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не изменяет натуральный цвет покрытий.
- Не образует пленку.
- Сертифицирован для использования на поверхностях, контактирующих с едой.
- Подходит для использования на столешницах и подоконниках.
- Пропитывает, защищает и облегчает чистку.
- Идеально для защиты керамической плитки с кракелюром.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение:

- На сухую чистую поверхность кисточкой нанести средство равномерным слоем.
- Через 24 часа, когда поверхность высохнет, удалить остатки тканью, смоченной этим же средством, после чего высушить поверхность сухой тряпкой или бумагой.

Обслуживание: раствор FILACLEANER.

Упаковка

Жестяная банка на 250 мл: картонный ящик на 12 единиц.
Жестяная банка на 1 литр: картонный ящик на 6 единиц.
Жестяная банка на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

Мрамор/гранит	30 м ²
керамогранит	30/40 м ²
Мраморная крошка (венецианские полы)	20 м ²

"Указан примерный расход для одного слоя"

Внимание:

Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета.
Не наносить средство в случае, если предвидится дождь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания средства.
- Не защищает мрамор и известняк от воздействия кислот.
- Использование однодисковой машины допускается в том случае, если она оснащена всеми необходимыми устройствами.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 0° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30° C.

СОСТАВ

Смесь силиконовых компонентов, диспергированных в неароматизированном углеводородном растворителе.

ЭТИКЕТКА

Предупреждение: ОПАСНО
Предупреждения об опасности:

Жидкость и пары огнеопасны. Возможен летальный исход в случае попадания в пищевод или проникновения в дыхательные пути. Многократное воздействие может вызывать сухость и растрескивание кожи.

Рекомендации по мерам предосторожности:

При обращении к врачу иметь в распоряжении пустую тару или этикетку средства. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников тепла/открытого пламени/нагретых поверхностей. Не курить. Использовать защитные перчатки/защитную одежду. Защищать глаза/лицо. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ПИЩЕВОД: Немедленно обратиться в центр отравлений или к врачу. Утилизация средства/емкости в соответствии с административными нормами. Содержит: НАФТА (НЕФТЬ), ГИДРООЧИЩЕННАЯ ТЯЖЕЛАЯ ФРАКЦИЯ НЕФТИ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство

Цвет: прозрачный бесцветный

Запах: легкий запах углеводородного растворителя

Плотность: 0,776 кг/литр

Точка воспламенения: 40 °C

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок. Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

PEB. 00 - 02.09.2014

ВОДО- И МАСЛООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ,
МРАМОР И ГРАНИТ, КАМЕНЬ И
АГЛОМЕРАТЫ



Пропитывающее защитное водо- и маслоотталкивающее средство MP90 предотвращает поглощение обработанными поверхностями маслянистых и жирных веществ (масел, мыла, шампуней и др.), а также воды, сохраняя их первоначальный вид.



РАСХОД

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД (1 литр):

Мрамор/гранит	30 м ²
Керамогранит	30-40 м ²
Мраморная крошка (венецианские полы)	30 м ²

“Указан примерный расход для одного слоя”

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания средства.
- Не защищает от агрессивного действия кислот.
- Использование полировальной машины допускается только при наличии всех её частей.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 0° до 30° С
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30°С.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Это лучшая защита керамогранита, мрамора и гранита от пятен.
- Служит средством, упрощающим удаление граффити с вертикальных поверхностей из натурального камня.
- Идеально подходит для защиты столов, столешниц в ванной комнате и на кухне.
- Защищает от пятен: препятствует впитыванию обычных пятен маслянистой и водной природы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не изменяет натуральный цвет покрытий.
- Не образует пленку.
- Обработанные поверхности пригодны для контакта с пищевыми продуктами.
- Подходит для использования на столешницах и подоконниках.
- Обеспечивает влагонепроницаемость и защиту, упрощает очистку.
- Идеально для защиты керамической плитки с кракелюром.
- Средство сертифицировано по классу А+ в соответствии с французскими стандартами по выделению летучих органических соединений

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение: Нанесите средство MP90 кистью на чистую и сухую поверхность равномерными и сплошными мазками, при этом хорошо пропитывая швы.

Прежде чем продукт высохнет (примерно 10—15 минут), растирайте обрабатываемую поверхность тканью из микрофибры, пропитанной этим же средством, для улучшения его проникновения и удаления остатков. Затем протрите досуха чистой салфеткой.

Для ускорения работ можно использовать однодисковую машину.

Нанесение на материалы, обладающие высоким уровнем абсорбции, осуществляется в два слоя с интервалом 8 часов между нанесениями.

Ходить по поверхности можно через 12 часов. Обработанная поверхность становится водо- и маслоотталкивающей через 24 часа.

Уход: раствор **CLEANER PRO**.

Внимание:

*Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета. Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь. Предупреждение: хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания средства.
Не защищает от агрессивного действия кислот.*