



MP90 ECO XTREME

КРАЙНЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ ВОДО- И МАСЛОУДАЛЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

ПОЛИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, МРАМОР И ГРАНИТ, ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ И АГЛОМЕРАТЫ, ЦЕМЕНТ



Инновационная технология **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, разработанная научно-исследовательскими лабораториями компании **FILA**, позволяет наносить средство на основания с остаточной влажностью по истечении 24 часов после первоначальной мойки.



РАСХОД

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД (1 литр):

Полированный керамогранит	30-50 м ²
Мрамор/гранит глянцевый	20-30 м ²
Полированный камень с матовой поверхностью	10-20 м ²

“Указан примерный расход для одного слоя”

Упаковка

375 мл: 12 шт. в картонной коробке.

1 л: 6 шт. в картонной коробке.

5 л: 4 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала.
- Хорошо проветривать помещение во время нанесения и высыхания средства.
- Не защищает от агрессивного действия кислот.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

Технический паспорт может быть изменен без предварительного уведомления.

REV. 01 - 17/04/2023

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Бесцветное водо- и маслоотталкивающее защитное средство.
- Самая лучшая защита против пятен в экологически чистой версии для керамогранита, натурального камня, мрамора и гранита с глянцевой, полированной отделкой, отделкой методом “спаццолато”, полированной матовой отделки.
- В значительной степени снижает степень впитывания материала, не изменяя его внешний вид.
- Герметизирует, защищает и облегчает чистку.
- Является превосходным средством также для швов, керамической плитки с кракелюром, каменной крошки, агломерата из смеси мрамора и смолы, памятников.
- Подходит также для обработки цементной мозаики и восстановленного камня.
- Обладает отталкивающими свойствами к граффити: защищая поверхность, позволяет легко удалять граффити при чистке.
- Водо- и маслоотталкивающее средство предотвращает впитывание обычных масляных и водных загрязнителей, препятствуя образованию пятен.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продукт с очень низким содержанием летучих органических соединений и низким уровнем воздействия на окружающую среду с сертификатом **INDOOR AIR COMFORT GOLD***
- Не содержит углеводородных растворителей: обеспечивает экологичную обработку
- Так как средство выполнено на водной основе, его можно наносить на поверхности с остаточной влажностью, поэтому нанесение может производиться через 24-48 часов после первоначальной мойки, что позволяет производить обработку значительно быстрее
- Нанесение одним слоем. Нанести и втереть средство, массируя поверхность до его полного впитывания
- Не образует пленку на поверхности и не желтеет
- Идеально подходит для защиты столов, рабочих поверхностей кухонь и ванных
- Ходжение по поверхности возможно уже через 2 часа*
- *Условия применения:
- температура = 20°С
- влажность < или = 60 %
- Применять согласно указаниям на этикетке.

* Продукт с очень низким содержанием летучих органических соединений и низким уровнем воздействия на окружающую среду с сертификатом **INDOOR AIR COMFORT GOLD**. Изделие успешно прошло жесткие предусмотренные испытания и удовлетворяет требованиям всех национальных регламентирующих документов (например, FrenchA+, CAM Edilizia, Belgian Regulation, AgBB и др.) и инновационных стандартов по экологической устойчивости, таких как LEED, BREEAM, WELL. Для получения дополнительных сведений перейдите по ссылке www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

Применение: Взболтать перед использованием.

Для материалов с матовой отделкой (природного камня, терракоты, агломератов, цементной мозаики): Нанести средство **MP90 ECO XTREME** кистью или шерстяным валиком на чистую и сухую поверхность равномерными и сплошными мазками, в том числе, хорошо пропитывая швы. Перед высыханием средства излишки удаляют чистой ветошью. При обработке материалов, обладающих высоким уровнем абсорбции, наносить в два слоя с интервалом 20 минут между нанесениями.

Для полированного керамогранита, природного камня, агломератов с глянцевой отделкой: Нанести средство **MP90 ECO XTREME** кистью или валиком на чистую и сухую поверхность, до полного пропитывания материала, в том числе, швов. Перед высыханием средства (оно занимает примерно 10-15 минут) массировать обрабатываемую поверхность тканью из микрофибры, пропитанной этим же средством, для улучшения его проникновения. Затем вытереть чистой ветошью. Для ускорения работ можно использовать однодисковую машину.

Для завершения цикла финишной отделки: В случае пористых материалов, таких как природный и восстановленный камень, агломераты и цементная мозаика, можно нанести слой отделочного воска, соответствующего типу материала и желаемому эффекту (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). Ходжение по поверхности возможно уже через 2 часа. Обработанная поверхность становится водо- и маслоотталкивающей через 24 часа.

Уход: раствор **CLEANER PRO**.

Внимание:

Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета.

Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь.

Не защищает от агрессивного действия кислот.