



ЗАЩИТНЫЙ ВОСК С САТИНИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕРРАКОТА, КЛИНКЕР, КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ, ЦЕМЕНТ, ЦЕМЕНТНАЯ МОЗАИКА



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Идеально подходит как для обработки, так и обслуживания.
- Защищает неполированный природный камень (известняк, сланец и пр.), красный керамогранит, неглазурованный клинкер и различные виды терракоты.
- Рекомендуется для обработки полов, выполненных из: природного шифера (сланца), искусственного камня и декоративного цемента.
- Дает идеальный эффект при использовании в качестве средства для ухода за мрамором и природным камнем, отделанных с помощью браширования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Три функции в одном: защищает, ухаживает и обеспечивает отличную обработку для напольных покрытий.
- Новый оригинальный сатиновый эффект.
- Идеально подходит для напольных покрытий из драгоценных материалов: подчеркивает красоту поверхности.
- Простое нанесение и максимальный результат.
- Не образует покрытие, требующее специального ухода.



РАСХОД

Одним литром средства обрабатывается:

Терракота 30 м²

Камень 30/40 м²

“Указан примерный расход для одного слоя”

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Не допускать замораживания средства в канистре. Хранить при комнатной температуре.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Разведение: Не требуется разведение.

Нанести равномерный слой средства на чистое и сухое напольное покрытие с помощью кисти или другого подходящего инструмента. Через один час нанести второй слой поперек первого. Примерно через полчаса по обработанному полу уже можно будет ходить.

Для обслуживания: использовать средство **CLEANER PRO** (разведенное в соотношении 1:200). При образовании следов хождения их следует удалять с помощью полировки пола.

Восстановление эффекта (1 раз в год):

нанести воск с помощью кисти или другого подходящего инструмента. Не требует полировки.

Внимание:

Не рекомендуется применять средство на наружных покрытиях, в местах с повышенной влажностью и скоплениями воды (ванна, душ). Средство может изменить внешний вид материала. Перед нанесением следует проверить эффект на небольшом участке поверхности.