

SALVATERRAZZA®

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ ГИДРОФОБИЗАТОР



ADVANCED **SOLVENT**
Technology

**КЕРАМОГРАНИТ, МРАМОР И НАТУРАЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ, АГЛОМЕРАТ, ЦЕМЕНТ, ТУФ, ТЕРРАКОТА
КЛИНКЕР**



ФОРМУЛА НА ОСНОВЕ ЭТИЛСИЛИКАТА*: средство проникает глубоко в поры, в том числе щели и трещины, химически связываясь с материалом укрепляет его структуру, делая более плотным и устойчивым к внешним воздействиям. Эта технология обеспечивает превосходную устойчивость к УФ-лучам и естественному процессу старения..



РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

Терракота, Камень 10-15 м²

Керамогранит, кликер 30 м²

Указан примерный расход для одного слоя, в зависимости от характеристики материала

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.

5 л: 4 шт. в картонной коробке.

ВНИМАНИЕ:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Использовать однодисковую роторную машину только при наличии всех запчастей и полной исправности.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 0° до 30° С.

Средство должно наноситься на материал при температуре от 5 до 30° С.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защищает и укрепляет наружные поверхности, как горизонтальные, так и вертикальные, из терракоты, клинкера, керамогранита, цемента и натурального камня от воды и влаги
- Глубоко проникает в материал, укрепляя его поверхность.
- Устраняет проблему инфильтрации.
- Предотвращает просачивание воды, образование плесени и высолов, а также серьезные повреждения строительных конструкций.
- Защищает и укрепляет межплиточные швы.
- Проникает в трещины размером от 0,5 мкм до 1 мм, придавая им водоотталкивающие свойства. da 0,5 мкм a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не образует пленку на поверхности и не нарушает паропроницаемость материала.
- Удобен в применении
- Не желтеет под воздействием погодных условий и износа.
- Небольшой расход.
- Средство сертифицировано по классу А+ в соответствии с французскими стандартами по выделению летучих органических соединений

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не разбавлять: Готово к использованию.

Инструкция:

На сухую и чистую поверхность (для тщательной очистки используйте чистящее средство PS87 PRO) равномерно нанесите SALVATERRAZZA на всю поверхность с помощью кисти или шубки для воска, хорошо пропитывая межплиточные швы и трещины.

Через 10 минут после нанесения удалить остатки средства чистой впитывающей тряпкой. Тряпки необходимо менять при насыщении средством. Поверхность должна быть полностью сухой без влажных разводов. На больших площадях рекомендуется наносить SALVATERRAZZA по несколько метров за раз, чтобы облегчить удаление излишков средства. Обильное нанесение SALVATERRAZZA не улучшает его эффективность.

На впитывающие материалы, такие как натуральный камень, агломераты, цемент, кирпич, нанесите два слоя средства с интервалом 8 часов, следуя приведенным выше инструкциям. Для ускорения работы можно использовать однодисковую роторную машину. Ходить по поверхности можно через 8 часов. Защита начинает действовать через 24 часа.

Уход: разбавленный раствор CLEANER PRO.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

на вертикальные поверхности наносить методом распыления, дозируя продукт согласно инструкции и используя соответствующие индивидуальные средства защиты, как указано в паспорте безопасности.

Внимание::

Проверить средство на небольшом участке поверхности на предмет возможного изменения цвета. Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь.

Не защищает от агрессивного действия кислот. 33